

Tegola Olandese

La formazione del manto di copertura in cotto discontinuo viene ottenuta dalla posa di elementi in laterizio stampati e successivamente cotti in forno monostrato.

La copertura verrà eseguita con tegole tipo o similari Olandese Pica di colori vari, a scelta della D.L. tra la gamma di colori Pica, caratterizzate da una superficie ondulata. Bordi rialzati e spessori accresciuti definiscono un passo di 35,8 cm per i listelli sui quali appoggiare la tegola di lunghezza 43,0 cm, con peso unitario di 3,0 kg circa nella quantità minima di 14 pezzi al mq.

Sono compresi gli accessori dedicati necessari a fornire una copertura completa di elementi di colmo, aeratori, fermaneve e accessori funzionali per il fissaggio della linea di colmo, di falda e di gronda posati secondo le indicazioni riportate nella normativa UNI EN 9460:2008.

Sono escluse invece le opere da lattoniere e gli oneri dei ponteggi. Il computo sarà effettuato misurando in falda il manto di copertura dal limite estremo fino ai colmi.

La tegola dovrà avere caratteristiche corrispondenti ai requisiti tecnici per la marcatura CE, previsti dalla norma UNI-EN 1304:2013 e sarà corredata di relativo certificato di garanzia.