

Coppo 50 trafilato



SCHEDA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS	
lunghezza / lenght	Cm 50,0
larghezza / width	cm 17,5 - 20,5
pezzi al mq / pieces for sqm	21 - 24
peso unitario / unitary weight	Kg 2,9
peso al mq / weight for sqm	Kg 60,9 – 69,6
passo listelli / batten gauge	Cm 41,0
pezzi per mazzetta / pieces for bundle	6
pezzi per pallet / pieces for pallet	216
peso per pallet / weight for pallet	Kg 626,4
garanzia / warranty	30 anni/years
pendenza minima / minimum slope	> al 30%

I COLORI DEL COPPO 50 TRAFILATO** / COPPO 50 TRAFILATO COLOURS **



ROSSO

INDICE DI RIFLETTANZA SOLARE / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

Per valutare le proprietà radiative dei manti di copertura in laterizio è fondamentale determinare le proprietà di RIFLETTANZA (R), EMISSIVITA' e, quindi, l'indice SRI (Solar Reflectance Index) ai fini di specifiche verifiche richieste dalla legislazione cogente e da protocolli ambientali volontari. Si esprime in scala 0-100 ed esprime la posizione rispetto al comportamento di una superficie bianca e di un corpo nero. L'indice si calcola utilizzando la ASTM E1980 a partire dai valori di riflettanza e di emissività dei materiali costituenti il manto di copertura (o altra superficie) ed imponendo un coefficiente di scambio convettivo. I valori riportati sono relativi ad una tegola tipo.

In order to evaluate the radiative properties of clay roofing tiles, it is essential to determine the properties of REFLECTANCE (R), EMISSIVITY and, therefore, the SRI index (Solar Reflectance Index) for the purpose of specific verifications required by the binding legislation and voluntary environmental protocols. It is expressed with a scale included between 0 to 100 and it expresses the position of a surface from a black to a white colour. This index is calculated according to the ASTM E1980. The given values are relative to a standard rooftop.

COLORE	RIFLETTANZA	EMISSIVITA' (%)	SRI
Rosso	0,46	0,76	48

ACCESSORI DI COLMO ** / RIDGE LINE ACCESSORIES **



FINALE PER COPPONE / RIDGE END TILE

lunghezza / length	42,7 cm
Larghezza acc. / width coupling	21,0 cm
peso / weight	3,110 kg
packaging	120 unit/pallet



COPPONE / LARGE BARREL TILE

lunghezza / length	43,0 cm
larghezza / width	26,0 – 21,5 cm
peso / weight	3,600 kg
packaging	120 unit/pallet

**DUE VIE PER COPPONE /
2 WAY CROSS RIDGE**



**TRE VIE PER COPPONE /
3 WAYS CROSS RIDGE**



**QUATTRO VIE PER COPPONE /
4 WAYS CROSS RIDGE**



* quantità a richiesta del cliente / on customer's request

** per un migliore effetto cromatico, è indispensabile miscelare prodotti prelevati da più pacchi / to ensure a better color result for the entire project, it's advisable to mix the products from several pallets.

** il colore del materiale scelto a campione dal committente non è vincolante, ma rappresenta la tonalità alla quale il produttore dovrà attenersi il più possibile / the color of the sample is not binding, but it is used as reference only.

** la colorazione e/o tonalità e/o l'aspetto cromatico delle immagini non è vincolante, ma è puramente indicativo dell'effetto estetico del materiale / the color and/or hue and/or chromatic look of images is not binding, but it's purely indicative for the aesthetic effect of the material.